

Colocación de paneles decorativos en puertas de seguridad (cara interior)

El objetivo es decorar la puerta de seguridad por la parte que se ve desde el interior de la vivienda, para que combine con el resto de puertas de interior.

Paneles decorativos disponibles:



LISO lacado blanco



DECO roble



DECO haya vaporizada



MARA roble



MARA haya vaporizada



MARA lacado blanco

Sobre puerta reforzada rechapada

- 1 Retirar el herraje.
- 2 Colocar sobre la hoja que queremos decorar. Se puede encolar sobre la misma con cualquier tipo de pegamento.
- 3 Para rematar su perímetro exterior y mejorar su fijación se colocará la moldura del kit de panel de 28 x 10. Así se fijará totalmente el panel a la hoja.
- 4 Colocar de nuevo el herraje.

Sobre puerta acorazada

- 1 Quitar el herraje de la puerta, mirilla, pomo, manivela y limitador de apertura.
- 2 Desmontar la junta perimetral: aparecerán unos tornillos que aprisionan la moldura de sujeción del panel interior.
- 3 Desatornillar la moldura: para poder sacar lateralmente el tablero panel.
- 4 Utilizar el panel extraído como plantilla para realizar los taladros correspondientes a cada uno de los herrajes. Colocar el nuevo panel lateralmente en el lugar del otro.
- 5 Atornillar de nuevo la moldura y colocar la junta perimetral.
- 6 Montar el herraje de la puerta.

de profesional a profesional