

## Elige el mortero técnico

Uso	Producto
<b>REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS</b>	
<b>Mortero hidrófugo</b> para la ejecución integral de enlucidos y revocos.	PROYECT EXTERIOR
<b>Mortero de enfoscado</b> mineral hidrofugado en capa gruesa.	WEBER.REV HIDRO
<b>Mortero de cal</b> para enfoscados en capa gruesa.	WEBER.CAL BASIC
<b>Mortero mineral</b> de cal tradicional coloreado.	WEBER.CAL REVOCO
<b>REPARACIÓN, FIJACIÓN, REGULARIZACIÓN</b>	
<b>Anclajes</b> de elementos de acero (sin riesgo de oxidación) y pequeñas reparaciones.	WEBER. TEC SUPERCRONO
<b>Reparación</b> de hormigones degradados por la corrosión: pilares, muros de contención, muros, techos.	WEBER.TEC HORMIPLUS
<b>Reparación y regularización</b> de fachadas y muros en rehabilitación.	WEBER.THERM BASE
<b>Mortero de altas prestaciones</b> para la reparación de hormigón para grandes espesores, entre 20 y 80 mm	REPARATOP G50
<b>Mortero para la reparación</b> estructural de hormigón, con inhibidores de corrosión, clase R4. Espesor entre 10 y 50 mm	WEBER.TEC HORMIPROTEC PLUS
<b>Impermeabilización</b> de piscinas, depósitos, canales, sellado de poros sobre hormigón o mortero.	SIKA MONOTOP 620
<b>Reparaciones</b> de hasta 2 cm para enfoscados, reparaciones cosméticas del hormigón y regeneración de superficies. Rejuntado de prefabricados.	SIKA MONOTOP 612
<b>Reparaciones</b> de hasta 8 cm para enfoscados, recrecidos de hormigón y capas de regularización. Rejuntado de prefabricados.	SIKA MONOTOP 618
<b>Fijaciones</b> rápidas (marcos, pernos, patillas de anclaje) y taponamiento de vías de agua.	SIKA 4A MORTERO RÁPIDO
<b>IMPERMEABILIZACIÓN</b>	
<b>Mortero impermeabilizante</b> para superficies de hormigón y mampostería. Espesor: Mínimo 10 mm en capas entre 5-10 mm	IMPER-SEAL
<b>Impermeabilización</b> de depósitos para agua potable, piscinas, canales, sótanos, muros enterrados...	SIKA MONOTOP SEAL 107
<b>Impermeabilización</b> exterior e interior de estructuras de hormigón, mortero, bloque de hormigón, ladrillo y depósitos de agua potable.	SIKATOP SEAL 107
<b>Impermeabilización</b> y regularización en capa gruesa de suelos, muros y techos. Trabajos enterrados.	WEBER. TEC IMPER G
<b>Para tratamiento preventivo</b> de humedades o saneamiento de muros afectados por humedad.	WEBER.TEC HYDROMUR
<b>Mortero flexible</b> para la rehabilitación e impermeabilización de superficies expuestas a cambios térmicos importantes como balcones, terrazas, etc	WEBER.TEC IMPERFLEX
<b>Para tratamiento de humedades</b> por capilaridad sobre la mayoría soportes en muros.	SIKAMUR INJECTO CREAM-100
<b>NIVELACIÓN</b>	
<b>Mortero autonivelante</b> para recrecidos de capa gruesa en espesores entre 30 y 100 mm	AUTONIVEL 5
<b>Nivelación, alisado y recrecido</b> en espesor entre 2 y 5 mm.	AUTONIVEL FINO
<b>Recrecido y nivelación</b> , para base de suelos ligeros y parquet.	WEBER FLOOR TOP
<b>Mortero autonivelante</b> para recrecidos técnicos de altas prestaciones. Suelos radiant. Espesores entre 8 y 50 mm.	WEBER.FLOOR FLUID
<b>Nivelación</b> y arreglo de baches y desconchones, capa de apoyo para suelos (cerámica, piedra natural, parquet).	SIKA LEVEL-100
<b>Mortero para reparación y nivelación</b> de suelos en obra nueva o rehabilitación, tanto para tráfico moderado como intenso en espesores entre 5 y 20 mm.	WEBER.FLOOR FOR
<b>Mortero autonivelante polimérico</b> , con fibra de vidrio, para uso industrial. Espesores entre 5 y 30 mm.	WEBER.FLOOR DUR
<b>Nivelación y alisado</b> de pavimentos industriales, rehabilitación de parking tránsito moderado, capa de recrecido en soleras cementosas.	SIKAFLOOR LEVEL-50
<b>RELLENO Y ANCLAJES</b>	
<b>Relleno y anclaje de elementos estructurales.</b> Retracción compensada por expansión. Gran adherencia al hormigón y al metal. Impermeable. Altas resistencias.	WEBER.TEC GROUT 600
<b>Rellenos</b> por vertido bajo placas de apoyo. Relleno de huecos en el hormigón.	SIKA GROUT-213
<b>Fijación/apoyo</b> de marcos de bocas de hombre y arquetas, luces en pistas de aeropuerto, mobiliario urbano, reparación de losas de hormigón y juntas de carretera.	SIKA FASTFIX-138 TP
<b>Reparación</b> de baches y de pavimentos asfálticos para tráfico rodado.	Aglomerado asfáltico en frío
<b>Anclajes y rellenos</b> de gran espesor (hasta 30 cm) que requieren un fraguado rápido y de altas resistencias. Reparación de baches.	WEBER.TEC TRAFIC