

LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCION

AHORRE TIEMPO Y DINERO

Elija su emisor térmico de calor

Temperaturas medias de la
Comunidad de Madrid

	Capital Muy frio	Navacerrada Puerto Extra frio
Noviembre	9,4°	2,3°
Diciembre	6,4°	0,0°
Enero	6,1°	-0,6°
Febrero	7,5°	-0,8°
Marzo	10,0°	0,6°
Abril	12,2°	2,3°
Mayo	16,0°	6,5°

Datos tomados del Instituto Nacional de
Meteorología

*Kcal/m² NECESARIAS EN FUNCIÓN DE LA ESTANCIA A CALENTAR
Y DE LA ZONA CLIMÁTICA (CONSULTAR MAPA CLIMÁTICO DE ESPAÑA).*

Tipo de climatostancia	suave	frio	muy frio	extra frio
Dormitorio, pasillo y cocina	95	100	105	110
Salón comedor y baños	100	105	110	115

SUPERFICIE EN m² EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD CALORÍFICA EN kcal/m²

Potencia	95 kcal/m ²	100 kcal/m ²	105 kcal/m ²	110 kcal/m ²	115 kcal/m ²
500 W	7,6 m ²	7,1 m ²	6,8 m ²	6,4 m ²	6,1 m ²
750 W	11,3 m ²	10,8 m ²	10,2 m ²	9,7 m ²	9,3 m ²
1000 W	15,1 m ²	14,3 m ²	13,6 m ²	13 m ²	12,3 m ²
1250 W	18,9 m ²	17,9 m ²	17 m ²	16,2 m ²	15,5 m ²
1500 W	22,7 m ²	21,4 m ²	20,5 m ²	19,5 m ²	18,6 m ²

(Datos aproximados, considerando una altura máxima de 2,5 m deberán tenerse en cuenta las pérdidas caloríficas y la orientación del edificio)

de profesional a profesional